

SISTEMA PROFISSIONAL PREMIUM · EDIÇÃO 2026

Fichas Técnicas & Tabela de Preços

Acabamento contínuo, elegante e sem juntas.
Resultado premium em poucos dias.

TABELA DE PREÇOS

2026

microcimento.pt

geral@microcimento.pt · 214 867 378

FICHAS TÉCNICAS & TABELA DE PREÇOS 2026

Índice

O SISTEMA

01	Introdução — O Microcimento	3
02	O Sistema KCBerry	4
03	Vantagens e Campos de Aplicação	5
04	Preparação do Suporte e Mistura	6
05	Aplicação — Regras Técnicas	7

MÉTODOS DE TRABALHO

06	Paredes de Azulejo / Pastilha	8
07	Pladur · Cimento · Estuque	9
08	Pavimentos e Piscinas	10

GUIAS DE APLICAÇÃO

09	Sistema Microcimento Finishing	12
10	Sistema Microcimento Traffic	13
11	Sistema MicroNoslip	14
12	Sistema Poolciment	15

PROTEÇÃO E DADOS

13	Selagem — Proteção do Microcimento	16
14	Manutenção e Consumos	17
15	Dados Técnicos	18

TABELA DE PREÇOS 2026

16	Sistemas Tradicionais	19
17	Linha PURE Pro · Linha Poolciment	20
18	Proteção, Selantes e Vernizes	21
19	Kits Completos "Chave na Mão"	22
20	Ferramentas e Acessórios	25
21	Termos, Condições e Contactos	26

PRÉMIO CINCO ESTRELAS 2026

Inovação Premiada

A KC BERRY reafirma-se em 2026 como a marca de vanguarda no setor de microcimentos, com soluções de alto desempenho que transformam espaços com sofisticação e durabilidade superior.

O PRODUTO

Microcimento — revestimento contínuo de alta decoração

Um revestimento decorativo e contínuo de cor, com efeitos, nuances e marmoreado, aplicado de forma manual e artesanal. Transforme o seu espaço sem obras demoradas.

O **Microcimento KCBerry** é um sistema de aplicação composto por **2 componentes básicos (A + B)**. O componente A é microcimento em pó, disponível em 4 tipos — **MicroBase, MicroFinishing, MicroTraffic e MicroNoSlip** — cada um para cada tipo de aplicação. O componente B é uma resina líquida de aspeto leitoso.

O produto resultante é **um revestimento contínuo** de cor com reduzida espessura e grande aderência a uma ampla gama de suportes. A cada tipo de aplicação corresponderá um método de trabalho específico para conseguir um resultado ótimo e garantir a qualidade do trabalho.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✓ Revestimento contínuo de cor, sem juntas
- ✓ Amplo campo de aplicação — reveste quase todo o tipo de suportes
- ✓ Simples de aplicar, com tempo de trabalho confortável após execução da argamassa
- ✓ Grande variedade de cores e acabamentos
- ✓ Elevada adesão ao suporte
- ✓ Rápida execução
- ✓ Limpeza simples e sem manutenção

Microcimento Base

Argamassa de **preparação** para todas as superfícies. Regulariza e ancora o sistema ao suporte.

Microcimento Finishing

Argamassa de **acabamento** com a qual se obtém o aspeto final característico do microcimento — efeitos, nuances e marmoreado.

Microcimento Traffic

Argamassa de acabamento com poucas ou nenhuma nuances, de aspeto mais **homogéneo** — ideal para pavimentos e superfícies de alto tráfego.

Microcimento Noslip

Argamassa de acabamento com efeito **antiderrapante** — segurança em zonas húmidas e exteriores.

SISTEMA KCBERRY

Dois componentes. Quatro acabamentos profissionais.

COMPONENTE A · PREPARAÇÃO

MicroBase

Pó de preparação técnica para regularização e ancoragem do sistema. Aplicação com talocha de metal.



COMPONENTE A · ACABAMENTO

MicroFinishing

Acabamento decorativo de textura fina, para um toque fino e luxuoso. Aplicação com talocha de borracha flexível.



COMPONENTE A · ALTA RESISTÊNCIA

MicroTraffic

Revestimento para áreas de tráfego intenso, com poucas nuances. Aplicação com talocha de metal.



COMPONENTE A · ANTIDERRAPANTE

MicroNoSlip

Tecnologia antiderrapante integrada, para segurança em zonas húmidas, piscinas e exteriores.



COMPONENTE B · RESINA

Royal Resin

Resina líquida de aspeto leitoso, de máxima flexibilidade e trabalhabilidade. Mistura-se com o componente A para formar a argamassa de aplicação — a proporção varia consoante o tipo de microcimento.



PROPORÇÕES DE MISTURA STANDARD

Mistura mecânica obrigatória — misturador ou berbequim de baixa rotação, mínimo 2 minutos, até massa homogénea.

10 kg + 3 L

MICROBASE

10 kg + 4,5 L

MICROFINISHING

10 kg + 3,7 L

MICROTRAFFIC

VANTAGENS E CAMPOS DE APLICAÇÃO

Interior e exterior. Paredes e pavimentos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Superfícies verticais e horizontais · espaços comerciais e habitacionais

PORQUÊ MICROCIMENTO KCBERRY

- ✓ Aplicação sem juntas — superfície contínua
- ✓ Estética moderna e intemporal
- ✓ Rapidez de execução, sem obras demoradas
- ✓ Durabilidade superior
- ✓ Fácil manutenção
- ✓ Impermeável após selagem

ONDE APLICAR

- Pavimentos interiores
- Casas de banho
- Escadas
- Exteriores e terraços
- Paredes e tetos
- Cozinhas e bancadas
- Espaços comerciais
- Piscinas e tanques

Método para revestir superfícies verticais e horizontais tanto no interior como no exterior de espaços comerciais e habitacionais.

1-3 mm

ESPESSURA TOTAL DO SISTEMA

A1

REAÇÃO AO FOGO (EN 13501-1)

>33 N/mm²

COMPRESSÃO AOS 28 DIAS

+1000

PROJETOS COM SISTEMAS KCBERRY

MODO DE EXECUÇÃO

Preparação do suporte e mistura dos componentes

A

Preparação do suporte

O suporte deverá estar **limpo, livre de pó e gorduras**. A base deve ser estável e completamente regular, sem concavidades ou elevações, para que se obtenha o resultado pretendido.

BETONILHA Secagem mínima de **4 semanas** para prevenir fissuras

HUMIDADE Nível inferior a **5%**

ADERÊNCIA Usar sempre **promotor de aderência** adequado a cada superfície

B

Mistura (A + B)

O microcimento baseia-se na fórmula de dois componentes — o pó (A) e o líquido (B) — que se devem misturar homogeneamente.

MicroBase 10 kg + 3 L Royal Resin

MicroFinishing 10 kg + 4,5 L Royal Resin

MicroTraffic 10 kg + 3,7 L Royal Resin

COMO REALIZAR A MISTURA — PASSO A PASSO

1

Deitar uma parte do **Royal Resin** num recipiente de mistura e diluir com o **pigmento** correspondente à quantidade de microcimento a aplicar. Misturar durante **2 min** até obter uma cor homogênea e uniforme.

2

Adicionar o **microcimento em pó**, misturar de forma mecânica e acrescentar Royal Resin até obter a consistência desejada. A massa resultante deve ser homogênea.

3

Misturar sempre através de um processo **mecânico** — misturador ou berbequim de baixa rotação — durante pelo menos **2 minutos**, para obter uma massa uniforme.

2:00 h

TEMPO ÚTIL DE TRABALHO — BASE (18 °C)

1:30 h

TEMPO ÚTIL DE TRABALHO — FINISHING (18 °C)

10–30 °C

TEMPERATURA IDEAL DE APLICAÇÃO

< 5 %

HUMIDADE MÁXIMA DO SUPORTE

MODO DE EXECUÇÃO

Aplicação — regras técnicas para um resultado premium

O material aplica-se em várias demãos de microcimento base e finishing ou traffic. As demãos necessárias dependem do tipo de superfície a revestir — horizontal ou vertical, pavimento ou parede — e da qualidade do material a revestir. O acabamento final, a textura e o "desenho" dependerão do trabalho do aplicador.

MICROBASE	Talocha de metal · máx. 2 mm por demão · lixa 80/100
FINISHING	Talocha de borracha flexível (metal para "queimar" o material) · máx. 1 mm por demão · lixa 120
TRAFFIC	Talocha de metal · lixa 100
ESPESSURA	Acabamento total recomendado não superior a 3 mm
ENTRE DEMÃOS	Esperar secagem completa e efetuar lixagem ligeira — manual ou mecânica. Finalizar com uma última passagem de lixa com o material totalmente seco.

AS 4 REGRAS DE OURO DO APLICADOR

- 1º** Não deixar **nenhuma superfície** de parede ou pavimento por cobrir.
- 2º** Aplicar sempre em **camadas finas** — é preferível aplicar 4 camadas finas do que 2 mãos grossas.
- 3º** Evitar imperfeições de MicroFinishing na superfície — apenas sairão com lixa. Quanto mais lisa ficar, menos tempo e lixa serão gastos.
- 4º** O "desenho" com a talocha: movimentos em **todas as direções**, ondulados ou ligeiramente arredondados. No final não se deve notar onde o aplicador começou e terminou.

SECAGEM ENTRE DEMÃOS

Deixar secar entre demãos dependendo das condições climáticas — quando o microcimento está seco, fica mais claro.

45 min – 2 h

MICROBASE

1 – 3 h

MICROFINISHING

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

Método de trabalho em paredes de azulejo / pastilha

Revestir diretamente sobre azulejo, sem demolições — a grande vantagem do microcimento.

- 1 Verificar o estado do suporte antes de iniciar qualquer trabalho: confirmar se os azulejos estão **corretamente fixados** à parede ou pavimento.
- 2 Azulejos **"ocos", descolados ou partidos** devem ser imprescindivelmente retirados, regularizando a superfície onde estavam colocados. Não trabalhar com humidade superior a **5%**.
- 3 Limpar adequadamente a superfície e, uma vez seca, aplicar com rolo o **promotor de aderência** — essencial para uma maior adesão, garantia de um trabalho bem feito e maior velocidade de aplicação da 1ª demão.
- 4 Deixar secar o promotor de aderência no mínimo **30 min** e no máximo **24 horas**. Preencher as juntas dos azulejos com **MicroBase** e deixar secar.
- 5 Aplicar, com talocha de metal, **3 demãos de Microcimento Base** em toda a superfície, para eliminar as juntas e corrigir azulejos mal colocados. O MicroBase permite correções antes de secar; se necessário, lixar suavemente com lixa de **120 gr**.
- 6 Entre demãos deixar secar **45 min a 2 horas**, dependendo das condições climáticas — quando o MicroBase está seco fica mais claro.
- 7 Aplicar **2 demãos de MicroFinishing** com talocha de borracha flexível — ou de metal para mais efeitos marmoreados — começando sempre pelas esquinas ou cantos, em direção ao centro e para baixo.
- 8 Depois de seco, lixar toda a superfície de forma muito suave com lixa de **120**. Selar conforme a secção Selagem.

1 kg/m²

RENDIMENTO MICROBASE POR
DEMÃO · 0,28 KG ROYAL RESIN POR
KG

0,7 kg/m²

RENDIMENTO MICROFINISHING (3
DEMÃOS) · 0,45 KG ROYAL RESIN
POR KG

1-3 h

SECAGEM ENTRE DEMÃOS DE
MICROFINISHING

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

Pladur, cimento e estuque

Paredes de Gesso Cartonado / Pladur

SISTEMA FINISHING

- 1 O Pladur deverá estar **barrado, lixado** e idealmente com uma demão de tinta, para que a absorção seja uniforme.
- 2 Limpeza do suporte mediante **aspiração**.
- 3 Aplicar em toda a superfície o **promotor de aderência** para superfícies absorventes.
- 4 Aplicar **2 demãos de Microcimento Base** com o pigmento escolhido em toda a superfície.
- 5 Aplicar **2 demãos de Microcimento Finishing** com o pigmento escolhido em toda a superfície.
- 6 Aplicar com rolo ou pistola **2 demãos de Poliuretano Bicomponente** (mate, acetinado ou brilhante).

Paredes em Cimento / Betonilha

SISTEMA FINISHING

- 1 Limpeza do suporte mediante **aspiração**.
- 2 Aplicar em toda a superfície o **promotor de aderência** para superfícies absorventes.
- 3 Aplicação de **3 demãos de Microcimento Base**, sempre com o pigmento escolhido em toda a superfície.
- 4 Aplicação de **2 demãos de Microcimento Finishing** com o pigmento escolhido, seguida de **2 demãos de Poliuretano Bicomponente** (mate, acetinado ou brilhante) com rolo ou pistola.

Paredes de Estuque

SISTEMA FINISHING

- 1 Limpeza do suporte mediante **aspiração** e aplicação do **promotor de aderência** para superfícies absorventes.
- 2 Se a parede estiver em perfeitas condições, aplicar diretamente **Microcimento Finishing**. Caso contrário, aplicar pelo menos **1 demão de Microcimento Base** com o pigmento escolhido.
- 3 Aplicação de **2 ou 3 demãos de Microcimento Finishing** com o pigmento escolhido em toda a superfície.
- 4 Aplicar com rolo ou pistola **2 demãos de Poliuretano Bicomponente** (mate, acetinado ou brilhante).

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

Pavimentos e piscinas

Método de trabalho em Pavimentos

SISTEMA FINISHING / TRAFFIC

- 1 Limpeza do suporte mediante **aspiração**.
- 2 Colocar a **malha de fibra flexível de 50 gr** e aplicar o promotor de aderência com a ajuda de um rolo. Se o pavimento for de mosaico / tijoleira, corrigir primeiro as juntas.
- 3 Aplicar em toda a superfície o **promotor de aderência** para superfícies absorventes.
- 4 Aplicação de **3 demãos de Microcimento Base**, com o pigmento escolhido em toda a superfície.
- 5 Aplicação de **2 demãos de Microcimento Finishing / Traffic** com o pigmento escolhido em toda a superfície.
- 6 Aplicar com rolo ou pistola **2 demãos de Poliuretano Bicomponente** (mate, acetinado ou brilhante).

Nota técnica — O pavimento é a aplicação que necessita de mais material. Quanto melhor a preparação da superfície, melhores os rendimentos, menor o custo com material e o tempo de aplicação.

Método de trabalho em Piscinas

SISTEMA POOLCIMENT

- 1 Limpeza do suporte mediante **aspiração**.
- 2 Aplicação prévia de uma **argamassa de impermeabilização bicomponente** para evitar humidades ascendentes.
- 3 Colocar a **malha de fibra de vidro de 50 gr** e aplicar o promotor de aderência com a ajuda de um rolo. Se o pavimento for de mosaico / tijoleira, corrigir primeiro as juntas.
- 4 Aplicação de **3 demãos de Poolciment XL**, com o pigmento escolhido em toda a superfície.
- 5 Aplicação de **2 demãos de Poolciment M** com o pigmento escolhido em toda a superfície.
- 6 Aplicar com rolo ou pistola **2 demãos de Poolsealer**.

SISTEMA POOLCIMENT

Formulado para resistir à imersão permanente

GUIAS DE APLICAÇÃO · REV. 2026

Os Sistemas KCBerry

Quatro sistemas profissionais, um único padrão de exigência. Cada guia apresenta o processo completo, etapa a etapa — materiais, proporções de mistura, consumos, ferramentas e tempos de secagem.

09 Microcimento Finishing

Interiores e exteriores · acabamento decorativo · 7 etapas

10 Microcimento Traffic

Alta resistência ao tráfego intenso · 7 etapas

11 MicroNoslip

Antiderrapante · zonas molhadas e exteriores · 5 etapas

12 Poolciment

Piscinas e tanques · imersão permanente · 6 etapas



SISTEMA PROFISSIONAL PREMIUM

Guia de Aplicação

Sistema KCBerry Microcimento Finishing

Sistema profissional de elevada resistência para interiores e exteriores. Acabamento contínuo, sem juntas, com resultado premium em poucos dias.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Fibra de Vidro 50 g

Limpe totalmente o suporte e aplique a malha de fibra de vidro sem sobreposição, criando uma base anti-fissuração.



CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
1 m ² / m ²	Espátula + Rolo	Imediato

Dica Suporte seco, sem pó nem juntas abertas.

2 PONTE DE ADERÊNCIA

Promotor de Aderência KCBerry

Aplique uma demão uniforme com rolo de microfibra, sobre a fibra ou diretamente no suporte. Aguarde secagem completa.



CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 0,2 L / m ²	Rolo microfibra	45 min – 1 h

Dica Camada fina e regular, sem acumulações.

3 CAMADA DE BASE

Microbase + Royal Resin

Misture mecanicamente ≈ 3 min até massa homogênea. Aplique 2 a 3 demãos com talocha de aço inox.



Mistura 10 kg + 3 L

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 1,5 kg / m ²	Talocha inox	4 – 6 h / demão

Dica Microbase na resina, nunca o inverso.

4 LIXAGEM INTERMÉDIA

Regularização com grão P100

Lixe com grão P100, mecânica ou manualmente, para eliminar todas as irregularidades da camada de base.

GRÃO	MÉTODO	APÓS
P100	Mecânico / manual	Aspiração total

Dica Remova todo o pó antes de avançar.

5 ACABAMENTO

Microfinishing + Royal Resin + Pigmento

Pigmente a Royal Resin e junte gradualmente o Microfinishing, mexendo lentamente. Aplique 2 demãos com talocha de borracha.



Mistura 10 kg + 4,5 L

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 0,6 kg / m ²	Talocha borracha	4 – 6 h / demão

Dica Pese o pigmento para uma cor uniforme.

6 LIXAGEM FINAL

Afinação com grão P120

Lixe suavemente com grão P120 para eliminar pequenas marcas e uniformizar o toque antes da selagem.

GRÃO	MÉTODO	APÓS
P120	Mecânico / manual	Aspiração total

Dica À luz rasante não devem existir riscos.

7 SELAGEM E PROTEÇÃO

Verniz Poliuretano Bicomponente

Misture o Verniz com o Endurecedor e aplique 2 demãos com rolo de pelo curto. Garante impermeabilidade e alta resistência.



Mistura 2 L + 1 L

CONSUMO	FERRAMENTA	CURA TOTAL
≈ 0,15 L / m ²	Rolo pelo curto	Até 7 dias

Dica Respeite o tempo aberto da mistura.

RESULTADO FINAL

Sistema KCBerry

Acabamento contínuo e elegante, com desempenho profissional — dentro e fora de casa.

- ✓ Elevada resistência
- ✓ Impermeável
- ✓ Acabamento premium
- ✓ Sem juntas
- ✓ Fácil manutenção
- ✓ Interior e exterior

SISTEMA PROFISSIONAL PREMIUM

Guia de Aplicação

Sistema KCBerry Microcimento Traffic

Sistema profissional de alta resistência ao tráfego intenso, para interiores e exteriores. Acabamento contínuo, sem juntas, com resultado premium em poucos dias.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Fibra de Vidro 50 g

Limpe totalmente o suporte e aplique a malha de fibra de vidro sem sobreposição, criando uma base anti-fissuração.



CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
1 m ² / m ²	Espátula + Rolo	Imediato

Dica Suporte seco, sem pó nem juntas abertas.

2 PONTE DE ADERÊNCIA

Promotor de Aderência KCBerry

Aplique uma demão uniforme com rolo de microfibra, sobre a fibra ou diretamente no suporte. Aguarde secagem completa.



CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 0,2 L / m ²	Rolo microfibra	45 min – 1 h

Dica Camada fina e regular, sem acumulações.

3 CAMADA DE BASE

Microbase + Royal Resin

Misture mecanicamente ≈ 3 min até massa homogênea. Aplique 2 a 3 demãos com talocha de aço inox.



Mistura 10 kg + 3 L

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 1,5 kg / m ²	Talocha inox	4 – 6 h / demão

Dica Microbase na resina, nunca o inverso.

4 LIXAGEM INTERMÉDIA

Regularização com grão P100

Lixe com grão P100, mecânica ou manualmente, para eliminar todas as irregularidades da camada de base.

GRÃO	MÉTODO	APÓS
P100	Mecânico / manual	Aspiração total

Dica Remova todo o pó antes de avançar.

5 ACABAMENTO ALTA RESISTÊNCIA

Microtraffic + Royal Resin + Pigmento

Pigmente a Royal Resin e junte gradualmente o Microtraffic, mexendo lentamente. Aplique 2 demãos com talocha de aço inox.



Mistura 10 kg + 3,7 L

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 0,6 kg / m ²	Talocha inox	4 – 6 h / demão

Dica Pese o pigmento para uma cor uniforme.

6 LIXAGEM FINAL

Afinação com grão P100

Lixe suavemente com grão P100 para eliminar pequenas marcas e uniformizar o toque antes da selagem.

GRÃO	MÉTODO	APÓS
P100	Mecânico / manual	Aspiração total

Dica À luz rasante não devem existir riscos.

7 SELAGEM E PROTEÇÃO

Verniz Poliuretano Bicomponente

Misture o Verniz com o Endurecedor e aplique 2 demãos com rolo de pelo curto. Garante impermeabilidade e alta resistência.



Mistura 2 L + 1 L

CONSUMO	FERRAMENTA	CURA TOTAL
≈ 0,15 L / m ²	Rolo pelo curto	Até 7 dias

Dica Respeite o tempo aberto da mistura.

RESULTADO FINAL

Sistema KCBerry

Acabamento contínuo e elegante, com desempenho profissional — dentro e fora de casa.

- ✓ Resistência a tráfego intenso
- ✓ Impermeável
- ✓ Acabamento premium
- ✓ Sem juntas
- ✓ Fácil manutenção
- ✓ Interior e exterior

SISTEMA PROFISSIONAL PREMIUM

Guia de Aplicação

Sistema KCBerry MicroNoslip

Sistema antiderrapante de elevada resistência para zonas molhadas, piscinas e exteriores. Segurança e acabamento contínuo, sem juntas, com resultado premium em poucos dias.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Fibra de Vidro 50 g

Limpe totalmente o suporte e aplique a malha de fibra de vidro sem sobreposição, criando uma base anti-fissuração.



CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
1 m ² / m ²	Espátula + Rolo	Imediato

Dica Suporte seco, sem pó nem juntas abertas.

2 PONTE DE ADERÊNCIA

Promotor de Aderência KCBerry

Aplique uma demão uniforme com rolo de microfibra, sobre a fibra ou diretamente no suporte. Aguarde secagem completa.



CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 0,2 L / m ²	Rolo microfibra	45 min – 1 h

Dica Camada fina e regular, sem acumulações.

3 ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE

MicroNoslip + Royal Resin + Pigmento

Pigmente a Royal Resin e junte gradualmente o MicroNoslip, mexendo em simultâneo. Aplique 3 demãos com talocha de aço inox.



Mistura 10 kg + 2,7L

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 0,9 kg / m ²	Talocha inox	4 – 6 h / demão

Dica Pese o pigmento para uma cor uniforme.

4 LIXAGEM

Regularização com grão P80

Lixe com grão P80, mecânica ou manualmente, para eliminar as irregularidades. Remova totalmente o pó antes de selar.

GRÃO	MÉTODO	APÓS
P80	Mecânico / manual	Aspiração total

Dica Lixagem leve — preserve a textura antiderrapante.

5 SELAGEM E PROTEÇÃO

Verniz Poliuretano Bicomponente

Misture o Verniz com o Endurecedor e aplique 2 demãos com rolo de pelo curto. Garante impermeabilidade e alta resistência.



Mistura 2 L + 1 L

CONSUMO	FERRAMENTA	CURA TOTAL
≈ 0,15 L / m ²	Rolo pelo curto	Até 7 dias

Dica Respeite o tempo aberto da mistura.

RESULTADO FINAL

Sistema KCBerry

Superfície antiderrapante contínua e elegante, com desempenho profissional — dentro e fora de casa.

- | | |
|------------------|-----------------------|
| ✓ Antiderrapante | ✓ Sem juntas |
| ✓ Impermeável | ✓ Fácil manutenção |
| ✓ Zonas molhadas | ✓ Interior e exterior |

TEMPERATURA IDEAL

10 °C – 30 °C

HUMIDADE

Inferior a 5 %

Valores de consumo e secagem indicativos, variáveis conforme suporte e condições de obra.

microcimento.pt

SISTEMA PROFISSIONAL PREMIUM

Guia de Aplicação

Sistema KCBerry Poolciment

Sistema técnico para piscinas e tanques. Revestimento contínuo, impermeável e sem juntas, formulado para resistir à imersão permanente.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

1 PONTE DE ADERÊNCIA

Promotor de Aderência KCBerry

Aplique uma demão uniforme com rolo de microfibras sobre o suporte onde vai ser aplicado o microcimento. Aguarde secagem completa.



CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 0,2 L / m ²	Rolo microfibras	45 min – 1 h

Dica Camada fina e regular, sem acumulações.

2 CAMADA DE BASE

Poolciment XL + Pool Resin

Verta a Pool Resin num recipiente vazio e adicione gradualmente o Poolciment XL, mexendo mecanicamente. Aplique 3 demãos com talocha de aço inox.



Mistura 20 kg + 3,6 L

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 1,5 kg / m ²	Talocha inox	4 – 6 h / demão

Dica Poolciment sobre a resina, nunca o inverso.

3 LIXAGEM INTERMÉDIA

Regularização com grão P40

Lixe com grão P40, mecânica ou manualmente, para eliminar todas as irregularidades da camada de base.

GRÃO	MÉTODO	APÓS
P40	Mecânico / manual	Aspiração total

Dica Remova todo o pó antes de avançar.

4 ACABAMENTO

Poolciment M + Pool Resin + Pigmento

Pigmente a Pool Resin e adicione gradualmente o Poolciment M, mexendo em simultâneo. Aplique 2 demãos com talocha de aço inox.



Mistura 20 kg + 4 L

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 0,8 kg / m ²	Talocha inox	4 – 6 h / demão

Dica Pese o pigmento para uma cor uniforme.

5 LIXAGEM FINAL

Afinação com grão P40

Lixe novamente com grão P40 para uniformizar a superfície. Faça uma aspiração completa antes de selar.

GRÃO	MÉTODO	APÓS
P40	Mecânico / manual	Aspiração total

Dica Superfície seca e sem pó antes do Poolsealer.

6 SELAGEM E PROTEÇÃO

Poolsealer KCBerry

Coloque o Poolsealer num recipiente e aplique 2 demãos com rolo de pelo curto. Confere impermeabilidade e proteção à imersão permanente.



CONSUMO	FERRAMENTA	CURA TOTAL
≈ 0,15 L / m ²	Rolo pelo curto	Até 7 dias

Dica Encha a piscina só após a cura total.

RESULTADO FINAL

Sistema KCBerry

Revestimento contínuo e elegante para piscinas, com desempenho técnico de nível profissional.



Impermeável



Sem juntas



Resistente à imersão



Fácil manutenção



Acabamento premium



Piscinas e tanques

TEMPERATURA IDEAL
10 °C – 30 °C

HUMIDADE
Inferior a 5 %

Valores de consumo e secagem indicativos, variáveis conforme suporte e condições de obra.

microcimento.pt

PROTEÇÃO DO MICROCIMENTO

Selagem — a fase que garante a durabilidade do sistema

A selagem é a fase de aplicação mais complexa — é nela que aparecem a maior parte dos problemas quando não se tem muita experiência. O microcimento deve ser selado para o proteger e impermeabilizar, entre **24 e 48 horas** depois de aplicada a última demão de material.

CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS ANTES DE SELAR

HUMIDADE	Nunca aplicar selante (ceras acrílicas ou poliuretanos) com humidade do microcimento superior a 5% — previne problemas de adesão e bolhas de ar
TEMPERATURA	Pavimento entre 10 °C e 30 °C , para evitar linhas brancas deixadas pela aplicação com rolo
ESPERA	Mínimo 24 h entre a última demão de MicroFinishing e a 1ª demão de poliuretano no verão; 48 h no inverno. Sem a secagem indicada, o poliuretano não penetra em profundidade
SUPERFÍCIE	Sem gotas de água ou suor — removê-las para não ficarem manchas brancas no microcimento

APLICAÇÃO DO POLIURETANO BICOMPONENTE

1

Misturar o poliuretano com o **catalisador (endurecedor)** correspondente a **50%** até obter uma solução homogénea. **Nunca alterar a ordem de mistura.**

2

Aplicar **2 demãos** com o acabamento desejado — **mate, acetinado ou brilhante** — deixando no mínimo **2 a 4 horas** entre demãos para uma secagem adequada.

3

Proteger as vias respiratórias com **máscara** — apesar de livres de diluentes, não deixam de ser produtos químicos.

2:1

VERNIZ + ENDURECEDOR
(2 L + 1 L)

7 dias

PONTO DE SECAGEM
MÁXIMA DO
POLIURETANO

28 dias

POLIMERIZAÇÃO
COMPLETA (IGUAL AO
CIMENTO)

3-4 dias

ANTES DE COMEÇAR A
UTILIZAR O
REVESTIMENTO

MANUTENÇÃO E CONSUMOS

Manutenção simples. Rendimento previsível.

MANUTENÇÃO DO MICROCIMENTO

A manutenção e limpeza são muito fáceis. Utilizar sempre produtos de limpeza de **pH neutro** ou um pano humedecido simplesmente com água. Para diminuir o desgaste ou aumentar a impermeabilidade podem utilizar-se **ceras acrílicas de dispersão polimérica**.

- ✗ Evitar lixívia e produtos abrasivos / corrosivos
- ✗ Não arrastar cadeiras ou objetos pesados
- ✓ Colocar feltros protetores por baixo dos móveis
- ✓ Pés metálicos de cadeiras e mesas nunca em contacto direto

Limpeza das ferramentas — Todas as ferramentas devem ser lavadas com água imediatamente depois do seu uso. Uma vez endurecido, o material só será retirado através de meios mecânicos.

CONSUMOS DE REFERÊNCIA — PAVIMENTO

O rendimento depende do tipo de material a revestir e da aplicação — horizontal ou vertical. O pavimento é a aplicação que necessita de mais material.

Microcimento Base (2 demãos)	2,00 kg / m²
-------------------------------------	--------------------------------

Microcimento Finishing (3 demãos)	0,70 kg / m²
--	--------------------------------

Royal Resin (2 demãos Base)	0,56 kg / m²
------------------------------------	--------------------------------

Royal Resin (3 demãos Finishing)	0,32 kg / m²
---	--------------------------------

Quanto melhor estiver a preparação da superfície a revestir, melhores serão os rendimentos, menor o custo com o material e o tempo de aplicação. Importante eleger o método adequado para cada tipo de aplicação.

Transforme o seu espaço sem obras demoradas.

Peça o seu orçamento grátis — geral@microcimento.pt · 214 867 378

FICHA TÉCNICA DO MICROCIMENTO

Dados técnicos do sistema KCBerry Microcimento

Tipo	Microcimento bicomponente		Resistência mecânica (EN 1015-11)	Compressão 7 dias	> 22 N/mm ²
Aspeto	Componente A	Pó branco		Compressão 15 dias	> 25 N/mm ²
	Componente B	Líquido branco		Compressão 28 dias	> 33 N/mm ²
Densidade aparente	Em pó	1.300 ± 50 kg/m ³			
	Em massa	1.950 ± 50 kg/m ³	Flexibilidade 28 dias		> 10 N/mm ²
	Seco	1.800 ± 50 kg/m ³	Aderência ao cimento	28 dias	> 1 N/mm ²
Tempo de utilização	Microcimento Base	4 horas	Espessura da aplicação		1 – 3 mm
	Microcimento Finishing	2 horas	Reação ao fogo (EM 13501-1)		A1
Espessura máx. da partícula	Microcimento Base	0,2 mm			
	Microcimento Finishing	0,1 mm			

SUPORTE TÉCNICO

Fichas Técnicas (FT) e Fichas de Dados de Segurança (FDS) disponíveis sob solicitação através de geral@microcimento.pt. Para os profissionais, estão à disposição os métodos de trabalho correspondentes a cada tipo de aplicação.

A + B

SISTEMA BICOMPONENTE

4

ACABAMENTOS: BASE · FINISHING · TRAFFIC · NOSLIP

1–3 mm

ESPESSURA TOTAL DE APLICAÇÃO

A1

CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO

TABELA DE PREÇOS 2026

Microcimento com Inovação Premiada

A KC BERRY reafirma-se em 2026 como a marca de vanguarda no setor de microcimentos, celebrando a atribuição do Prémio Cinco Estrelas 2026. Este reconhecimento reflete o nosso compromisso inabalável com a excelência técnica e a versatilidade estética, oferecendo soluções de alto desempenho tendências da arquitetura moderna, que transformam espaços com sofisticação e durabilidade superior.

KCBERRY | Tabela de Preços Profissional 2026 · Contactos: microcimento.pt | geral@microcimento.pt | 214 867 378

2 Sistemas Tradicionais de Microcimento (Pavimentos e Paredes)

Desenvolvida para profissionais que não prescindem da fiabilidade, a linha tradicional oferece uma coesão estrutural ímpar. É a solução ideal para projetos que exigem acabamentos impecáveis com resistência mecânica comprovada.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
K CPR5	Promotor de Aderência	Ponte de união de alta performance para suportes diversos.	5 L	62,00 €	76,26 €
K CMLH50	Malha Fibra de Vidro	Reforço estrutural (50g) para prevenção de fissuras e estabilidade.	1x50m	77,00 €	94,71 €
K CMB20	Microcimento Base	Preparação técnica para regularização e ancoragem do sistema.	20 Kg	67,00 €	82,41 €
K CMF20	Microcimento Finishing	Acabamento decorativo de textura fina para um toque fino e luxuoso.	15 Kg	77,00 €	94,71 €
K CMT20	Microcimento Traffic	Revestimento para áreas de tráfego intenso e com poucas nuances	18 Kg	81,00 €	99,63 €
K CNS20	Microcimento Noslip	Tecnologia antiderrapante integrada para segurança em zonas húmidas.	20 Kg	93,00 €	114,39 €
K CLC5	Royal Resin	Resina de mistura premium para máxima flexibilidade e trabalhabilidade.	5 L	52,00 €	63,96 €
K CLC25	Royal Resin	Resina de mistura premium para máxima flexibilidade e trabalhabilidade.	25 L	151,00 €	185,73 €
K CPG	Pigmento	Concentrados de cor de alta dispersão aquosa para personalização exclusiva.	1 uni	38,00 €	46,74 €

3 Linha PURE Pro (Base de Cal)

Em linha com a arquitetura sustentável, a gama PURE Pro oferece um acabamento mineral autêntico. A sua composição à base de cal garante a respirabilidade do suporte e uma estética orgânica inimitável.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCPR5	Promotor de Aderência	Primário de compatibilidade específica para sistemas minerais.	5 L	62,00 €	76,26 €
KCMLH50	Malha Fibra de Vidro	Reforço estrutural (50g) para prevenção de fissuras e estabilidade.	1×50m	77,00 €	94,71 €
KCBCB	Pure Base	Base mineral que confere corpo e textura natural ao revestimento.	20 Kg	70,00 €	86,10 €
KCBF15	Pure Finishing	Solução de alto rendimento para acabamentos de grandes áreas.	15 Kg	105,00 €	129,15 €
KCBCT	Pure Traffic	revestimento de alta resistência para pavimentos de uso contínuo.	18 Kg	95,00 €	116,85 €
KCBCLR5	Lime Resin	Resina de performance para aplicações de larga escala.	5 L	50,00 €	61,50 €
KCBCLR25	Lime Resin	Resina de performance para aplicações de larga escala.	25 L	155,00 €	190,65 €
KCPG	Pigmento (Base Cal)	Pigmentos minerais estáveis e resistentes à alcalinidade.	1 uni	38,00 €	46,74 €

Nota: Para opções de selagem específicas da linha PURE, consulte a Secção 5.

4 Linha KC Poolciment (Piscinas)

Especialmente formulada para piscinas, esta linha combina impermeabilização avançada com resistência superior aos agentes químicos de tratamento de águas.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCPCXL20	Poolciment XL	Base de preparação robusta para ambientes de piscinas	20 Kg	105,00 €	129,15 €
KCPCM20	Poolciment M	Acabamento texturado de alta resistência para piscinas e envolventes.	20 Kg	125,00 €	153,75 €
KCLCP25	Pool Resin	Resina de mistura premium para piscinas	25 L	160,00 €	196,80 €

5 Proteção, Selantes e Vernizes

A longevidade de um pavimento depende da sua proteção. Agrupamos soluções de selagem para todas as gamas, garantindo barreira UV e impermeabilização total.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCPRE5	Presealer	Bloqueador de porosidade para sistemas de microcimento.	5 L	187,00 €	230,01 €
KCPRE5	Poolsealer	Verniz de proteção para piscinas e envolventes	5 L	187,00 €	230,01 €
KCPU6M	Poliuretano Solvente Mate	Acabamento Mate de alta resistência UV (4L+2L).	6 L	177,00 €	217,71 €
KCPU6A	Poliuretano Solv. Acet.	Acabamento Acetinado de alta resistência UV (4L+2L).	6 L	177,00 €	217,71 €
KCPU6B	Poliuretano Solv. Brilh.	Acabamento Brilhante de alta resistência UV (4L+2L).	6 L	177,00 €	217,71 €
KCPBAM	Poliuretano Aquoso Mate	Selagem Mate ecológica de baixo odor e alta dureza (5L+1L).	6 L	185,00 €	227,55 €
KCPBAA	Poliuretano Aquoso Acet.	Selagem Acetinado ecológica de baixo odor e alta dureza (5L+1L).	6 L	185,00 €	227,51 €
KCBCLSM	Lime Sealer Mate	Selante mineral Mate específico para sistema PURE (4L+2L).	6 L	177,00 €	217,71 €
KCBCLSA	Lime Sealer Acetinado	Selante mineral Acetinado específico para sistema PURE (4L+2L).	6 L	177,00 €	217,71 €
KCBCLSB	Lime Sealer Brilhante	Selante mineral Brilhante específico para sistema PURE (4L+2L).	6 L	177,00 €	217,71 €

6 Sistemas de KITS Completos (Soluções "Chave na Mão")

Os kits KC BERRY são configurados para otimizar a rentabilidade por m², garantindo que todos os componentes (primários, microcimento, resinas e selantes) estão devidamente quantificados.

6.1

KITS FINISHING —
LINHA
TRADICIONAL

6.2

KITS TRAFFIC —
PAVIMENTOS E
ALTA RESISTÊNCIA

6.3

KITS KC
POOLCIMENT —
PISCINAS

6.4

KITS PURE BASE
CAL FINISHING

6.5

KITS PURE BASE
CAL TRAFFIC

6.1 Kits Finishing (Linha Tradicional)

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCKITF10	Kit Finishing	Sistema completo para 10 m ²	1 unid	422,00 €	519,06 €
KCKITF20	Kit Finishing	Sistema completo para 20 m ²	1 unid	747,00 €	918,81 €
KCKITF30	Kit Finishing	Sistema completo para 30 m ²	1 unid	1 057,00 €	1 300,11 €
KCKITF40	Kit Finishing	Sistema completo para 40 m ²	1 unid	1 380,00 €	1 697,40 €
KCKITF50	Kit Finishing	Sistema completo para 50 m ²	1 unid	1 760,00 €	2 164,80 €
KCKITF60	Kit Finishing	Sistema completo para 60 m ²	1 unid	1 885,00 €	2 318,55 €
KCKITF70	Kit Finishing	Sistema completo para 70 m ²	1 unid	2 390,00 €	2 939,70 €
KCKITF80	Kit Finishing	Sistema completo para 80 m ²	1 unid	2 670,00 €	3 284,10 €
KCKITF90	Kit Finishing	Sistema completo para 90 m ²	1 unid	2 920,00 €	3 591,60 €
KCKITF100	Kit Finishing	Sistema completo para 100 m ²	1 unid	3 340,00 €	4 108,20 €
KCKITF110	Kit Finishing	Sistema completo para 110 m ²	1 unid	3 690,00 €	4 538,70 €
KCKITF120	Kit Finishing	Sistema completo para 120 m ²	1 unid	3 770,00 €	4 637,10 €
KCKITF130	Kit Finishing	Sistema completo para 130 m ²	1 unid	4 390,00 €	5 399,70 €
KCKITF140	Kit Finishing	Sistema completo para 140 m ²	1 unid	4 570,00 €	5 621,10 €
KCKITF150	Kit Finishing	Sistema completo para 150 m ²	1 unid	4 790,00 €	5 891,70 €
KCKITF160	Kit Finishing	Sistema completo para 160 m ²	1 unid	5 290,00 €	6 506,70 €
KCKITF170	Kit Finishing	Sistema completo para 170 m ²	1 unid	5 620,00 €	6 912,60 €
KCKITF180	Kit Finishing	Sistema completo para 180 m ²	1 unid	5 725,00 €	7 041,75 €
KCKITF190	Kit Finishing	Sistema completo para 190 m ²	1 unid	6 260,00 €	7 699,80 €
KCKITF200	Kit Finishing	Sistema completo para 200 m ²	1 unid	6 440,00 €	7 921,20 €

6.2 Kits Traffic (Pavimentos e Alta Resistência)

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCKITT10	Kit Traffic	Sistema completo para 10 m ²	1 unid	426,00 €	523,98 €
KCKITT20	Kit Traffic	Sistema completo para 20 m ²	1 unid	675,00 €	830,25 €
KCKITT30	Kit Traffic	Sistema completo para 30 m ²	1 unid	1 065,00 €	1 309,95 €
KCKITT40	Kit Traffic	Sistema completo para 40 m ²	1 unid	1 310,00 €	1 611,30 €
KCKITT50	Kit Traffic	Sistema completo para 50 m ²	1 unid	1 740,00 €	2 140,20 €
KCKITT60	Kit Traffic	Sistema completo para 60 m ²	1 unid	1 815,00 €	2 232,45 €
KCKITT70	Kit Traffic	Sistema completo para 70 m ²	1 unid	2 450,00 €	3 013,50 €
KCKITT80	Kit Traffic	Sistema completo para 80 m ²	1 unid	2 650,00 €	3 259,50 €
KCKITT90	Kit Traffic	Sistema completo para 90 m ²	1 unid	2 900,00 €	3 567,00 €
KCKITT100	Kit Traffic	Sistema completo para 100 m ²	1 unid	3 290,00 €	4 046,70 €
KCKITT110	Kit Traffic	Sistema completo para 110 m ²	1 unid	3 560,00 €	4 378,80 €
KCKITT120	Kit Traffic	Sistema completo para 120 m ²	1 unid	3 760,00 €	4 624,80 €
KCKITT130	Kit Traffic	Sistema completo para 130 m ²	1 unid	4 350,00 €	5 350,50 €
KCKITT140	Kit Traffic	Sistema completo para 140 m ²	1 unid	4 450,00 €	5 473,50 €
KCKITT150	Kit Traffic	Sistema completo para 150 m ²	1 unid	4 670,00 €	5 744,10 €
KCKITT160	Kit Traffic	Sistema completo para 160 m ²	1 unid	5 170,00 €	6 359,10 €
KCKITT170	Kit Traffic	Sistema completo para 170 m ²	1 unid	5 505,00 €	6 771,15 €
KCKITT180	Kit Traffic	Sistema completo para 180 m ²	1 unid	5 575,00 €	6 857,25 €
KCKITT190	Kit Traffic	Sistema completo para 190 m ²	1 unid	6 150,00 €	7 564,50 €
KCKITT200	Kit Traffic	Sistema completo para 200 m ²	1 unid	6 255,00 €	7 693,65 €

6.3 Kits KC Poolciment (Piscinas)

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCKITP10	Kit Piscinas	Sistema completo para 10 m ²	1 unid	922,00 €	1 134,06 €
KCKITP20	Kit Piscinas	Sistema completo para 20 m ²	1 unid	1 425,00 €	1 752,75 €
KCKITP30	Kit Piscinas	Sistema completo para 30 m ²	1 unid	1 860,00 €	2 287,80 €
KCKITP40	Kit Piscinas	Sistema completo para 40 m ²	1 unid	2 425,00 €	2 982,75 €
KCKITP50	Kit Piscinas	Sistema completo para 50 m ²	1 unid	3 090,00 €	3 800,70 €
KCKITP60	Kit Piscinas	Sistema completo para 60 m ²	1 unid	3 325,00 €	4 089,75 €
KCKITP70	Kit Piscinas	Sistema completo para 70 m ²	1 unid	3 925,00 €	4 827,75 €
KCKITP80	Kit Piscinas	Sistema completo para 80 m ²	1 unid	4 640,00 €	5 707,20 €
KCKITP90	Kit Piscinas	Sistema completo para 90 m ²	1 unid	5 180,00 €	6 371,40 €
KCKITP100	Kit Piscinas	Sistema completo para 100 m ²	1 unid	5 780,00 €	7 109,40 €
KCKITP110	Kit Piscinas	Sistema completo para 110 m ²	1 unid	6 290,00 €	7 736,70 €
KCKITP120	Kit Piscinas	Sistema completo para 120 m ²	1 unid	6 520,00 €	8 019,60 €
KCKITP130	Kit Piscinas	Sistema completo para 130 m ²	1 unid	7 140,00 €	8 782,20 €
KCKITP140	Kit Piscinas	Sistema completo para 140 m ²	1 unid	7 710,00 €	9 483,30 €
KCKITP150	Kit Piscinas	Sistema completo para 150 m ²	1 unid	8 380,00 €	10 307,40 €
KCKITP160	Kit Piscinas	Sistema completo para 160 m ²	1 unid	8 670,00 €	10 664,10 €
KCKITP170	Kit Piscinas	Sistema completo para 170 m ²	1 unid	9 340,00 €	11 488,20 €
KCKITP180	Kit Piscinas	Sistema completo para 180 m ²	1 unid	9 845,00 €	12 109,35 €
KCKITP190	Kit Piscinas	Sistema completo para 190 m ²	1 unid	10 440,00 €	12 841,20 €
KCKITP200	Kit Piscinas	Sistema completo para 200 m ²	1 unid	10 950,00 €	13 468,50 €

6.4 Kits PURE Base Cal Finishing (Paredes e Baixo Tráfego)

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCBCF10	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 10 m ²	1 unid	435,00 €	535,05 €
KCBCF20	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 20 m ²	1 unid	760,00 €	934,80 €
KCBCF30	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 30 m ²	1 unid	1 080,00 €	1 328,40 €
KCBCF40	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 40 m ²	1 unid	1 400,00 €	1 722,00 €
KCBCF50	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 50 m ²	1 unid	1 795,00 €	2 207,85 €
KCBCF60	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 60 m ²	1 unid	1 930,00 €	2 373,90 €
KCBCF70	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 70 m ²	1 unid	2 620,00 €	3 222,60 €
KCBCF80	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 80 m ²	1 unid	2 730,00 €	3 357,90 €
KCBCF90	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 90 m ²	1 unid	3 120,00 €	3 837,60 €
KCBCF100	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 100 m ²	1 unid	3 440,00 €	4 231,20 €
KCBCF110	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 110 m ²	1 unid	3 790,00 €	4 661,70 €
KCBCF120	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 120 m ²	1 unid	3 850,00 €	4 735,50 €
KCBCF130	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 130 m ²	1 unid	4 475,00 €	5 504,25 €
KCBCF140	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 140 m ²	1 unid	4 660,00 €	5 731,80 €
KCBCF150	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 150 m ²	1 unid	4 870,00 €	5 990,10 €
KCBCF160	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 160 m ²	1 unid	5 375,00 €	6 611,25 €
KCBCF170	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 170 m ²	1 unid	5 740,00 €	7 060,20 €
KCBCF180	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 180 m ²	1 unid	5 855,00 €	7 201,65 €
KCBCF190	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 190 m ²	1 unid	6 370,00 €	7 835,10 €
KCBCF200	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 200 m ²	1 unid	6 550,00 €	8 056,50 €

6.5 Kits PURE Base Cal Traffic (Pavimentos)

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCBCT10	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 10 m ²	1 unid	435,00 €	535,05 €
KCBCT20	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 20 m ²	1 unid	760,00 €	934,80 €
KCBCT30	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 30 m ²	1 unid	1 080,00 €	1 328,40 €
KCBCT40	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 40 m ²	1 unid	1 400,00 €	1 722,00 €
KCBCT50	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 50 m ²	1 unid	1 795,00 €	2 207,85 €
KCBCT60	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 60 m ²	1 unid	1 930,00 €	2 373,90 €
KCBCT70	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 70 m ²	1 unid	2 620,00 €	3 222,60 €
KCBCT80	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 80 m ²	1 unid	2 730,00 €	3 357,90 €
KCBCT90	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 90 m ²	1 unid	3 120,00 €	3 837,60 €
KCBCT100	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 100 m ²	1 unid	3 440,00 €	4 231,20 €
KCBCT110	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 110 m ²	1 unid	3 790,00 €	4 661,70 €
KCBCT120	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 120 m ²	1 unid	3 850,00 €	4 735,50 €
KCBCT130	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 130 m ²	1 unid	4 475,00 €	5 504,25 €
KCBCT140	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 140 m ²	1 unid	4 660,00 €	5 731,80 €
KCBCT150	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 150 m ²	1 unid	4 870,00 €	5 990,10 €
KCBCT160	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 160 m ²	1 unid	5 375,00 €	6 611,25 €
KCBCT170	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 170 m ²	1 unid	5 740,00 €	7 060,20 €
KCBCT180	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 180 m ²	1 unid	5 855,00 €	7 201,65 €
KCBCT190	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 190 m ²	1 unid	6 370,00 €	7 835,10 €
KCBCT200	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 200 m ²	1 unid	6 550,00 €	8 056,50 €

7 Ferramentas e Acessórios Profissionais

7.1 Talochas e Espátulas de Precisão

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCTLM	Talocha de Metal (28×13)	Talocha de aço inoxidável; ideal para aplicação de MicroBase e regularização.	1 unid	21,00 €	25,83 €
KCTLB	Talocha de Borracha (30×13)	Ergonómica e flexível; perfeita para MicroFinishing	1 unid	30,00 €	36,90 €
KCVTM	Espátula de Metal (14 cm)	Espátula técnica para remates, cantos e pormenores de alta precisão.	1 unid	9,50 €	11,69 €

7.2 Rolos e Trinchas de Selagem

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCCRA180	Cabo + Rolo Angorá 180mm	Conjunto profissional para aplicação uniforme de selantes e vernizes.	1 unid	7,20 €	8,86 €
KCCRA250	Cabo + Rolo Angorá 250mm	Conjunto profissional para aplicação uniforme de selantes e vernizes.	1 unid	9,80 €	12,05 €
KCTPR	Trincha Triple Pro 50	Trincha de alta qualidade para aplicação em perímetros e recortes técnicos.	1 unid	5,90 €	7,26 €
KCRA180	Recarga Rolo Angorá 180mm	Recarga de fibra angorá de alta densidade para acabamento sem marcas.	1 unid	6,90 €	8,49 €
KCRA250	Recarga Rolo Angorá 250mm	Recarga de fibra angorá de alta densidade para acabamento sem marcas.	1 unid	8,80 €	10,82 €

7.3 Consumíveis de Lixagem e Preparação

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCLXM80	Lixa Madeira 80g	Lixa de grão 80 para desbaste inicial de irregularidades em superfícies.	50 flhs	26,00 €	31,98 €
KCLXM100	Lixa Madeira 100g	Lixa de grão 100 para preparação intermédia de acabamento.	50 flhs	26,00 €	31,98 €
KCLXM120	Lixa Madeira 120g	Lixa de grão 120 para suavização final e abertura de poro controlada.	50 flhs	26,00 €	31,98 €
KCLXM12580	Lixa Máquina 125mm 80g	Lixa orbital de alta durabilidade para desbaste mecânico rápido.	50 flhs	40,00 €	49,20 €
KCLXM125100	Lixa Máquina 125mm 100g	Lixa orbital para uniformização mecânica de superfícies de microcimento.	50 flhs	40,00 €	49,20 €
KCLXM125120	Lixa Máquina 125mm 120g	Lixa orbital de grão fino para acabamento mecânico sedoso.	50 flhs	40,00 €	49,20 €
KCLXM15080	Lixa Máquina 150mm 80g	Lixa orbital industrial para preparação eficiente de grandes áreas.	50 flhs	55,00 €	67,65 €
KCLXM150100	Lixa Máquina 150mm 100g	Lixa orbital industrial para homogeneização de textura em pavimentos.	50 flhs	55,00 €	67,65 €
KCLXM150120	Lixa Máquina 150mm 120g	Lixa orbital industrial para lixagem final antes da selagem.	50 flhs	55,00 €	67,65 €
KCFP24	Fita de Papel 24mm	Fita de proteção profissional	1 unid	3,70 €	4,55 €
KCVTM	Vareta de Mistura	Vareta de mistura robusta; garante a homogeneização sem bolhas de ar.	1 unid	8,90 €	10,95 €
KCRCTC	Rolo Cartão Canelado	Cartão de proteção de obra (1×20m) , ideal para isolamento da sua obra	1 unid	27,50 €	33,83 €

9 Termos, Condições e Contactos

TRIBUTAÇÃO	Aos valores apresentados na coluna "Preço S/ IVA" acresce a taxa legal de IVA em vigor (23%), conforme discriminado na coluna "Preço C/ IVA".	VALIDADE	Esta tabela de preços é estritamente válida para o período de 2026, sujeita a atualizações por custos de matérias-primas ou logística.
UTILIZAÇÃO	Estes produtos destinam-se a Uso Profissional Exclusivo. A KCBERRY não se responsabiliza pela má aplicação dos sistemas.	LOGÍSTICA	A disponibilidade e os prazos de entrega devem ser confirmados com o departamento comercial.
SUPORTE	Fichas Técnicas (FT) e Fichas de Dados de Segurança (FDS) estão disponíveis sob solicitação.		

FALE CONNOSCO

Transforme o seu espaço. Peça o seu orçamento grátis.

CONTACTOS

KCberry Microcimento

geral@microcimento.pt

214 867 378 · 938 252 020

MORADAS

Lisboa — Rua das Fontainhas, 51, 2700-391 Venda Nova, Amadora**Porto** — Rua Nossa Senhora do Amparo, 82, 4435-468 Rio Tinto**Portimão** — Beco das Salinas, 8500-690 Portimão

REDES SOCIAIS

[youtube.com/@Microcimento](https://www.youtube.com/@Microcimento)facebook.com/microcimentox.com/Microcimentotiktok.com/@microcimentoinstagram.com/microcimentolinkedin.com/company/microcimentopt.pinterest.com/kcberrymicrocimento**Prémio Cinco Estrelas 2026**

Acabamento contínuo, elegante e sem juntas · Resultado premium em poucos dias