

SISTEMA COMPLETO · 10 A 200 M²

Kits Microcimento KCberry

Sistema completo doseado para a obra inteira, de 10 a 200 m²

10 a 200 m²

40 cores

2 a 3 mm

Sobre o existente

Garantia material 5
anos

Descrição e utilização

Os **Kits Microcimento KCberry** reúnem todo o sistema KCberry, doseado para a área da obra, para não faltar material a meio. Resultam num revestimento contínuo, sem juntas, com 2 a 3 mm, aplicado sobre azulejo, betão ou reboco existente. Escolhe-se o acabamento (Microfinishing ou Microtraffic), a cor entre 40 tons e o brilho do verniz.

Garantia de 5 anos sobre o material.

Composição por área — 10 a 60 m²

Componente	10 m ²	20 m ²	30 m ²	40 m ²	50 m ²	60 m ²
Promotor de Aderência (5 L)	1	1	2	2	2	3
Malha fibra de vidro 50 g	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m
Microbase (20 kg)	1	2	3	4	5	6
Acabamento	1 × 10 kg	2 × 10 kg	2 × 15 kg	3 × 15 kg	4 × 15 kg	4 × 15 kg
Pigmento	1	1	2	3	3	4
Royal Resin	2 × 5 L	1 × 25 L	2 × 25 L	2 × 25 L	3 × 25 L	3 × 25 L
Verniz PU bicomp. (4+2 L)	—	1	1	1	2	2
Verniz PU bicomp. (2+1 L)	1	—	—	1	—	—

Composição por área — 70 a 200 m²

Componente	70 m ²	80 m ²	90 m ²	100 m ²	110 m ²	120 m ²	130 m ²
Promotor de Aderência (5 L)	3	4	4	4	5	5	6
Malha fibra de vidro 50 g	70 m	80 m	90 m	100 m	110 m	120 m	130 m
Microbase (balde 20 kg)	7	8	9	10	11	12	13
Microfinishing (15 kg) ou Microtraffic (18 kg)	5	5	6	7	7	8	9
Pigmento	5	5	6	7	7	8	9
Royal Resin	4 × 25 L	4 × 25 L	4 × 25 L	5 × 25 L	5 × 25 L	6 × 25 L	6 × 25 L
Verniz PU bicomp. (conjuntos)	2×6 L + 1×3 L	3×6 L	3×6 L	3×6 L + 1×3 L	4×6 L	4×6 L	4×6 L + 1×3 L

Componente	140 m²	150 m²	160 m²	170 m²	180 m²	190 m²	200 m²
Promotor de Aderência (5 L)	6	6	7	7	8	8	8
Malha fibra de vidro 50 g	140 m	150 m	160 m	170 m	180 m	190 m	200 m
Microbase (balde 20 kg)	14	15	16	17	18	19	20
Microfinishing (15 kg) ou Microtraffic (18 kg)	9	10	11	11	12	13	13
Pigmento	9	10	11	11	12	13	13
Royal Resin	6 × 25 L	7 × 25 L	7 × 25 L	8 × 25 L	8 × 25 L	9 × 25 L	9 × 25 L
Verniz PU bicomp. (conjuntos)	5×6 L	5×6 L	5×6 L + 1×3 L	6×6 L	6×6 L	6×6 L + 1×3 L	7×6 L

Acabamento: Microfinishing (paredes) ou Microtraffic (pavimentos), conforme a escolha na encomenda.

Sequência de aplicação

1	Preparar. Suporte limpo, seco, consolidado e plano. Aplicar o Promotor de Aderência.
2	Base. Aplicar o Microbase com talocha metálica; em pavimentos, com malha de fibra de vidro embebida.
3	Acabamento. Aplicar duas demãos de Microfinishing ou Microtraffic, pigmentadas, com talocha.
4	Selar. Entre 24 e 48 horas depois, com humidade inferior a 5%, aplicar o Verniz Poliuretano Bicomponente em duas demãos.

Proporções de mistura, consumos e tempos detalhados nas fichas técnicas de cada componente, disponíveis em microcimento.pt.

Precauções

- Os microcimentos contêm cimento: evitar o contacto com olhos e pele; usar luvas e óculos.
- O verniz é com solvente e facilmente inflamável: aplicar com boa ventilação e máscara com filtro.
- Aplicar entre 10 °C e 30 °C. Manter fora do alcance das crianças.

SISTEMA COMPLETO KCBERRY · CLIENTES QUE COMPRAM ESTE PRODUTO TAMBÉM LEVAM

Kit de Amostras KCberry	Veja a cor real antes de encomendar.
Talocha Metal e Talocha Borracha	Ferramentas para base e acabamento.
Fita de pintor KCberry	Remates retos e limpos.

Precisa de apoio técnico ou de aplicação profissional?

Prefere não aplicar? Os mestres aplicadores KCberry executam a obra chave na mão, com visita técnica gratuita e garantia escrita de 10 anos.

PEDIR ORÇAMENTO GRÁTIS: microcimento.pt/orcamento

Telefone 214 867 378 · WhatsApp 966 631 226 · geral@microcimento.pt

O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados sem instruções prévias por escrito. As informações desta ficha baseiam-se em ensaios e na experiência prática, sendo dadas de boa-fé; é da responsabilidade do utilizador adotar as medidas adequadas ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. A Ficha de Dados de Segurança está disponível a pedido para profissionais. Esta edição substitui todas as anteriores.