

RESINA ACRÍLICA · COMPONENTE LÍQUIDO DA LINHA PURE

Lime Resin KCberry

Resina acrílica de base aquosa para a mistura dos microcimentos PURE

Base aquosa

Sem solventes

Baixo COV

Interior e exterior

5 L e 25 L

Descrição e utilização

A **Lime Resin KCberry** é a resina acrílica de alta performance que funciona como componente líquido dos microcimentos da linha PURE (base cal). Garante aderência, flexibilidade e durabilidade, criando uma união perfeita entre o suporte e as camadas de microcimento, com acabamentos homogêneos e resistentes à fissuração. É de base aquosa, sem solventes, de baixo odor e baixa emissão de COV.

Propriedades e vantagens

- **Base aquosa:** sem solventes, baixo odor e baixa emissão de COV.
- **Elevada aderência e elasticidade.**
- **Melhora a resistência mecânica e química** do microcimento.
- **Reduz a fissuração** e garante uma mistura homogênea e cremosa.
- Indicada para interior e exterior: pavimentos, paredes, escadas, móveis e bancadas.

Proporções de mistura

Microcimento PURE	Lime Resin por embalagem	Utilização
PURE Base — 20 kg	6,7 L	Base de pavimentos e paredes
PURE Finishing — 15 kg	6,4 L	Acabamento de parede
PURE Traffic — 18 kg	6,8 L	Acabamento de pavimento

Respeitar sempre a proporção indicada para cada microcimento: é ela que garante as propriedades do revestimento.

Modo de mistura

- 1 Resina.** Colocar a Lime Resin correspondente num recipiente vazio.
- 2 Pigmento.** Agitar o Pigmento PURE e misturá-lo com a Lime Resin até obter um líquido homogêneo.
- 3 Microcimento.** Verter o microcimento de forma gradual, misturando mecanicamente durante 2 a 3 minutos até obter uma massa homogênea.

Dados técnicos

Propriedade	Especificação	Unidade	Método / Norma
Natureza	Resina acrílica de base aquosa	—	—
Solventes	Isenta	—	—
Compatibilidade	PURE Base, PURE Finishing e PURE Traffic	—	—
Utilização	Interior e exterior	—	—
Apresentação	5 e 25	L	—

Precauções

- Fechar a embalagem após cada utilização para evitar que o produto seque ou espesse.
- Usar luvas e óculos durante a mistura com o microcimento. Manter fora do alcance das crianças.
- Eliminar as embalagens vazias de acordo com a legislação em vigor.

SISTEMA COMPLETO KCBERRY · CLIENTES QUE COMPRAM ESTE PRODUTO TAMBÉM LEVAM

PURE Base / Finishing / Traffic	Microcimentos base cal a misturar.
Pigmento PURE KCberry	Mistura-se na Lime Resin antes de juntar o pó.
Lime Sealer KCberry	Selagem da linha PURE.

Precisa de apoio técnico ou de aplicação profissional?

A equipa técnica KCberry ajuda a definir o sistema certo para o seu suporte. Prefere um resultado garantido? Os mestres aplicadores KCberry executam a obra com garantia escrita de 10 anos.

PEDIR ORÇAMENTO GRÁTIS: microcimento.pt/orcamento

Telefone 214 867 378 · WhatsApp 966 631 226 · geral@microcimento.pt

O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados sem instruções prévias por escrito. As informações desta ficha baseiam-se em ensaios e na experiência prática, sendo dadas de boa-fé; é da responsabilidade do utilizador adotar as medidas adequadas ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. A Ficha de Dados de Segurança está disponível a pedido para profissionais. Esta edição substitui todas as anteriores.