

SELAGEM · LINHA PURE

Lime Sealer KCberry

Selante acrílico de base aquosa e microporoso para microcimento PURE

Base aquosa

Microporoso

Baixo odor

Mate · Acetinado ·
Brilho

3 L e 6 L

Descrição e utilização

O **Lime Sealer KCberry** é o selante acrílico de base aquosa da linha PURE. Cria uma camada protetora **microporosa** que impede a penetração de água e sujidade, mantendo a respirabilidade natural do suporte e o aspeto natural do microcimento. A selagem com Lime Sealer é obrigatória nos microcimentos PURE e garante a sua impermeabilização. Protege também rebocos minerais, cimento afagado e betão decorativo.

Propriedades e vantagens

- **Impermeabiliza** o microcimento PURE, mantendo a respirabilidade do suporte.
- **Protege** contra manchas, pó e humidade e reforça a resistência à abrasão.
- **Base aquosa:** baixo odor, baixo teor de COV, seguro para interiores.
- Realça o tom natural sem alterar a textura. Secagem rápida.
- Para máxima proteção, pode ser finalizado com o Verniz Poliuretano Bicomponente KCberry.

Dados técnicos

Propriedade	Especificação	Unidade	Método / Norma
Natureza	Selante acrílico de base aquosa	—	—
Película	Microporosa (respirável)	—	—
Acabamentos	Mate, acetinado e brilhante	—	—
Humidade máxima do suporte	5	%	—
Demãos recomendadas	2, cruzadas	—	—
Utilização	Interior e exterior	—	—
Apresentação	3 e 6	L	—

Aplicação

- 1 Suporte.** O microcimento deve estar limpo, seco e com humidade não superior a 5%.
- 2 Aplicar.** Aplicar uniformemente com rolo de microfibra ou pulverizador.
- 3 Duas demãos.** Aplicar duas demãos cruzadas, respeitando o tempo de secagem entre aplicações.
- 4 Proteção máxima.** Opcionalmente, finalizar com o Verniz Poliuretano Bicomponente KCberry.

Precauções

- Assegurar boa ventilação durante a aplicação e usar luvas e óculos.
- Manter fora do alcance das crianças. Fechar a embalagem após utilização.
- Eliminar as embalagens vazias de acordo com a legislação em vigor.

SISTEMA COMPLETO KCBERRY · CLIENTES QUE COMPRAM ESTE PRODUTO TAMBÉM LEVAM

PURE Finishing / PURE Traffic	Acabamentos base cal a selar.
Verniz Poliuretano Bicomponente	Camada final opcional de proteção máxima.
Kit de Amostras KCberry	Compare acabamentos antes de decidir.

Precisa de apoio técnico ou de aplicação profissional?

A equipa técnica KCberry ajuda a definir o sistema certo para o seu suporte. Prefere um resultado garantido? Os mestres aplicadores KCberry executam a obra com garantia escrita de 10 anos.

PEDIR ORÇAMENTO GRÁTIS: microcimento.pt/orcamento

Telefone 214 867 378 · WhatsApp 966 631 226 · geral@microcimento.pt

O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados sem instruções prévias por escrito. As informações desta ficha baseiam-se em ensaios e na experiência prática, sendo dadas de boa-fé; é da responsabilidade do utilizador adotar as medidas adequadas ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. A Ficha de Dados de Segurança está disponível a pedido para profissionais. Esta edição substitui todas as anteriores.