

MICROCIMENTO BASE CAL · LINHA PURE

PURE Base KCberry

Microcimento de base em cal, bicomponente, para pavimentos e paredes

Base cal

 Menor pegada de CO₂

Efeito tadelakt

33 cores PURE

 1,4 kg/m²

Descrição e utilização

O **PURE Base KCberry** é o microcimento de base da linha PURE: bicomponente, formulado à base de cal, mais ecológico e com menores emissões de CO₂ na fabricação. Aplica-se à talocha em camadas finas e contínuas em pavimentos e paredes e destaca-se pelo acabamento artesanal, pela trabalhabilidade e pela elevada dureza. É a camada sobre a qual se aplicam os acabamentos **PURE Finishing** e **PURE Traffic**.

Propriedades e vantagens

- **Base cal, mais ecológica:** menores emissões de CO₂ na fabricação.
- **Acabamento artesanal:** efeitos tadelakt ou de betão à vista.
- **Excelente trabalhabilidade** e elevada dureza.
- **Versátil:** com mais duas demãos, pode ficar como acabamento rústico.
- Revestimento contínuo, sem juntas, em pavimentos e paredes.

Dados técnicos

Propriedade	Especificação	Unidade	Método / Norma
Tipo	Microcimento bicomponente à base de cal	—	—
Componente líquido	Lime Resin KCberry	—	—
Proporção de mistura	20 kg de PURE Base + 6,7 L de Lime Resin	—	—
Consumo (2 demãos)	1,4	kg/m ²	—
Número de demãos	2 (mais 2 para acabamento rústico)	—	—
Pigmentação	Todas as demãos pigmentadas (Pigmento PURE)	—	—
Selagem	Lime Sealer KCberry	—	—
Apresentação	Balde de 20	kg	—

Preparação do suporte

Aplicar sobre superfícies lisas, niveladas e desengorduradas. Antes de iniciar, preparar o suporte conforme as suas características: desengordurar, aspirar e, quando necessário, aplicar barreira de vapor. Aplicar previamente o **Promotor de Aderência KCberry**.

Mistura

Microcimento	Lime Resin	Utilização
20 kg de PURE Base	6,7 L	Todas as demãos pigmentadas

- 1 Resina.** Colocar a Lime Resin correspondente num recipiente vazio.
- 2 Pigmento.** Agitar o Pigmento PURE e misturá-lo com a Lime Resin até obter um líquido homogéneo.
- 3 Microcimento.** Adicionar o PURE Base de forma gradual, misturando mecanicamente durante 3 minutos até obter uma massa homogénea.

Aplicação

- 1 Duas demãos.** Aplicar duas demãos de PURE Base com talocha de metal. As duas demãos são necessárias para um bom resultado do sistema.
- 2 Acabamento.** Continuar com PURE Finishing (paredes) ou PURE Traffic (pavimentos e alto tráfego). Para um acabamento rústico, aplicar mais duas demãos de PURE Base.
- 3 Selar.** Depois de seco, selar sempre com **Lime Sealer KCberry**, com o revestimento a uma humidade não superior a 5%. Acabamento mate, acetinado ou brilhante.

Precauções

- Produto à base de cal: evitar o contacto com olhos e pele e a inalação do pó.
- Utilizar luvas de borracha e óculos de proteção. Manter fora do alcance das crianças.
- Respeitar as juntas de dilatação do suporte.
- Eliminar as embalagens vazias de acordo com a legislação em vigor.

SISTEMA COMPLETO KCBERRY · CLIENTES QUE COMPRAM ESTE PRODUTO TAMBÉM LEVAM

Promotor de Aderência KCberry	Primer para fixar o sistema ao suporte.
Lime Resin KCberry	Componente líquido da linha PURE (6,7 L por 20 kg).
Pigmento PURE KCberry	33 cores minerais da linha PURE.
PURE Finishing / PURE Traffic	Acabamentos sobre o PURE Base.
Lime Sealer KCberry	Selagem obrigatória da linha PURE.

Precisa de apoio técnico ou de aplicação profissional?

A equipa técnica KCberry ajuda a definir o sistema certo para o seu suporte. Prefere um resultado garantido? Os mestres aplicadores KCberry executam a obra com garantia escrita de 10 anos.

PEDIR ORÇAMENTO GRÁTIS: microcimento.pt/orcamento

Telefone 214 867 378 · WhatsApp 966 631 226 · geral@microcimento.pt

O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados sem instruções prévias por escrito. As informações desta ficha baseiam-se em ensaios e na experiência prática, sendo dadas de boa-fé; é da responsabilidade do utilizador adotar as medidas adequadas ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. A Ficha de Dados de Segurança está disponível a pedido para profissionais. Esta edição substitui todas as anteriores.